

Prestatieverklaring
Declaration of Performance (DoP)
 No. M/1/2016

Nieuwegein 30-03-2016

1. Unieke identificatiecode van het producttype : **Eurotexx** - PVC-UE profielen
 Unique identification code of the product type : **Eurotexx** - PVC-UE profiles

2. Type-, partij- of serienummer / Dubbel rabatdeel : **440.XXX.XXXX**
 Type, batch or serial number / Double board : **440.XXX.XXXX**

 Type-, partij- of serienummer / Potdeksel : **448.XXX.XXXX**
 Type, batch or serial number / Single board : **448.XXX.XXXX**

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijk geharmoniseerde technische specificatie door de fabrikant bepaalt:
PVC-UE profielen voor externe wandbekleding

 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:
PVC-UE profils for external wall finishes

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant:
 Name, registered trade name or registered trade mark:
Milin BV, Postbus 1414, 3430 BK Nieuwegein, Nederland/The Netherlands

5. Gemachtigde vertegenwoordiger: **niet van toepassing**
 Authorised representative: **not applicable**

6. Het systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van der prestatiebestendigheid: **Systeem 3**
 System or systems of assessment and verification of constancy of performance: **System 3**

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
 The construction product is covered by a harmonised standard:
 - Building Research Institute, Filtrowa 1; 00-611 Warsaw. Poland (Notified body no.1488)

8. Aangegeven prestatie
 Declared performance

Essentiele kenmerken	Prestatie	Standaard
Essential characteristics	Performance	Standard
Slagvastheid	Niet meer dan 3 (-20,03) J, 6 (23,06) J	EN 13245-2:2008/AC:2009
Impact resistance	Not more than 3 (-20,03) J, 6 (23,06) J	EN 13245-2:2008/AC:2009
Breukmechanische kerfslagwaarde na versnelde kunstmatige veroudering op totale stralingsenergie van 6,4 GJ/m ²	(A.6,4.65)	PN-EN ISO 179-1:2004/A1
Charpy impact strength after accelerated artificial ageing with a total radiant energy of 6,4 GJ/m ²	(A.6,4.65)	PN-EN ISO 179-1:2004/A1
Reactie bij brand	B s3 d0	EN 13501-1
Reaction to fire	B s3 d0	EN 13501-1
Weerstand bevestiging	Zie montage instructies	EN 13245-2:2008/AC:2009
Resistance to fixings	See installation instructions	
Vrijgave van gevaarlijke stoffen	NPD	
Release of dangerous substances	NPD	

1/2



9. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform met de in punt 8 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt op grond van de verordening onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant in punt 4.

The performance of the product identified in point 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued pursuant to the regulation (EU) no. 305/2011 under the sole responsibility of the manufacturer in point 4.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Signed for and behalf of the manufacturer by:

J. Agten
Product Manager

Nieuwegein
30-03-2016

Milin B.V.
Brabanthaven 1
3433 PJ NIEUWEGEIN
Tel.: 030 - 657 90 20
Fax: 030 - 657 90 21
e-mail: info@milin.nl

2/2